




220013349235



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2951

检验检测报告

报告编号: GSYL23571

样品名称

原料用水

委托单位

四川古谷水业有限公司

检验类别

委托检验



白山市产品质量检验所
国家饮用水产品质量检验检测中心

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、报告涂改无效。扫描二维码验证报告真伪。
- 4、部分复制报告或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 5、本报告法律责任由白山市产品质量检验所承担。

法人单位：白山市产品质量检验所

地址：吉林省白山市浑江大街2632号

电话：+86 439 3223480 +86 439 3266066 传真：+86 439 3266005

网址：www.npwic.com E-mail: npwic@163.com

检验检测报告

报告编号: GSYL23571

第 1 页 共 15 页

样品名称	原料用水		
客户名称	四川古谷水业有限公司		
联络信息	四川省甘孜州泸定县磨西镇共和村		
样品来源	客户送检	样品编号	—
抽样日期	—	接收日期	2023. 04. 25
样品描述	塑料瓶装	样品数量	5L × 8瓶
检测日期	2023. 04. 25-2023. 05. 06		
检验项目	水质全分析97项		
判定依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	本次委托检验共检97项，所检项目符合标准的要求。  发布日期: 2023年05月09日		
备 注	1、客户要求按GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》检验97项。 2、样品及样品信息由客户提供，检测数据和结果仅适用于收到的样品。		真伪查询

批准：唐崇明
(签名)

审核：马清书
(签名)

编制：金珠
(签名)

检验检测报告

报告编号: GSYL23571

第 2 页 共 15 页

序号	项目	限值	检测结果	单项结论
水质常规指标				
一	微生物指标			
1	总大肠菌群 / (MPN/100mL)	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌 / (MPN/100mL)	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数 / (CFU/mL)	100	未检出	合格
二	毒理指标			
4	砷 / (mg/L)	0.01	< 0.00009	合格
5	镉 / (mg/L)	0.005	< 0.00006	合格
6	铬(六价) / (mg/L)	0.05	< 0.004	合格
7	铅 / (mg/L)	0.01	< 0.00007	合格
8	汞 / (mg/L)	0.001	< 0.0001	合格
9	氰化物 / (mg/L)	0.05	< 0.0020	合格
10	氟化物 / (mg/L)	1.0	0.02	合格
11	硝酸盐(以N计) / (mg/L)	10	0.2	合格
12	三氯甲烷 / (mg/L)	0.06	< 0.0005	合格
13	一氯二溴甲烷 / (mg/L)	0.1	< 0.0001	合格
14	二氯一溴甲烷 / (mg/L)	0.06	< 0.0001	合格
15	三溴甲烷 / (mg/L)	0.1	< 0.0005	合格
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	< 0.0078	合格

检验检测报告

报告编号: GSYL23571

第 3 页 共 15 页

序号	项目	限值	检测结果	单项结论
17	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	< 0.0020	合格
18	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	< 0.0010	合格
19	溴酸盐/(mg/L)	0.01	< 0.005	合格
20	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	< 0.0024	合格
21	氯酸盐/(mg/L)	0.7	< 0.0050	合格
三	感官性状和一般化学指标			
22	色度(铂钴色度单位)/度	15	< 5	合格
23	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	0.05	合格
24	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
25	肉眼可见物	无	无	合格
26	pH	不小于6.5且不大 于8.5	8.16	合格
27	铝/(mg/L)	0.2	< 0.0006	合格
28	铁/(mg/L)	0.3	< 0.0009	合格
29	锰/(mg/L)	0.1	< 0.00006	合格
30	铜/(mg/L)	1.0	< 0.00009	合格
31	锌/(mg/L)	1.0	< 0.0008	合格
32	氯化物/(mg/L)	250	0.1	合格
33	硫酸盐/(mg/L)	250	35.2	合格
34	溶解性总固体/(mg/L)	1000	174	合格
35	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	139	合格

检验检测报告

报告编号: GSYL23571

第 4 页 共 15 页

序号	项目	限值	检测结果	单项结论
36	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) / (mg/L)	3	0.40	合格
37	氨 (以N计) / (mg/L)	0.5	< 0.02	合格
四	放射性指标			
38	总 α 放射性 / (Bq/L)	0.5	0.06	合格
39	总 β 放射性 / (Bq/L)	1	0.23	合格
消毒剂常规指标				
40	游离氯 / (mg/L)	≤ 2	< 0.01	合格
41	总氯 / (mg/L)	≤ 3	< 0.01	合格
42	臭氧 / (mg/L)	≤ 0.3	< 0.01	合格
43	二氧化氯 / (mg/L)	≤ 0.8	< 0.01	合格
水质扩展指标				
一	微生物指标			
44	贾第鞭毛虫 / (个/10L)	< 1	未检出	合格
45	隐孢子虫 / (个/10L)	< 1	未检出	合格
二	毒理指标			
46	锑 / (mg/L)	0.005	< 0.00007	合格
47	钡 / (mg/L)	0.7	0.004	合格
48	铍 / (mg/L)	0.002	< 0.00003	合格
49	硼 / (mg/L)	1.0	0.002	合格
50	钼 / (mg/L)	0.07	0.002	合格

检验检测报告

报告编号: GSYL23571

第 5 页 共 15 页

序号	项目	限值	检测结果	单项结论
51	镍 / (mg/L)	0.02	< 0.00007	合格
52	银 / (mg/L)	0.05	< 0.00003	合格
53	铊 / (mg/L)	0.0001	< 0.00001	合格
54	硒 / (mg/L)	0.01	0.0003	合格
55	高氯酸盐 / (mg/L)	0.07	< 0.0004	合格
56	二氯甲烷 / (mg/L)	0.02	< 0.0001	合格
57	1,2-二氯乙烷 / (mg/L)	0.03	< 0.0001	合格
58	四氯化碳 / (mg/L)	0.002	< 0.0005	合格
59	氯乙烯 / (mg/L)	0.001	< 0.0005	合格
60	1,1-二氯乙烯 / (mg/L)	0.03	< 0.0001	合格
61	1,2-二氯乙烯 (总量) / (mg/L)	0.05	< 0.0005	合格
62	三氯乙烯 / (mg/L)	0.02	< 0.0005	合格
63	四氯乙烯 / (mg/L)	0.04	< 0.0005	合格
64	六氯丁二烯 / (mg/L)	0.0006	< 0.0005	合格
65	苯 / (mg/L)	0.01	< 0.0001	合格
66	甲苯 / (mg/L)	0.7	< 0.0005	合格
67	二甲苯 (总量) / (mg/L)	0.5	< 0.0005	合格
68	苯乙烯 / (mg/L)	0.02	< 0.0001	合格
69	氯苯 / (mg/L)	0.3	< 0.0001	合格
70	1,4-二氯苯 / (mg/L)	0.3	< 0.0002	合格

检验检测报告

报告编号: GSYL23571

第 6 页 共 15 页

序号	项目	限值	检测结果	单项结论
71	三氯苯(总量)/(mg/L)	0.02	< 0.0005	合格
72	六氯苯/(mg/L)	0.001	< 0.00002	合格
73	七氯/(mg/L)	0.0004	< 0.0002	合格
74	马拉硫磷/(mg/L)	0.25	< 0.0001	合格
75	乐果/(mg/L)	0.006	< 0.0001	合格
76	灭草松/(mg/L)	0.3	< 0.0002	合格
77	百菌清/(mg/L)	0.01	< 0.0004	合格
78	呋喃丹/(mg/L)	0.007	< 0.000125	合格
79	毒死蜱/(mg/L)	0.03	< 0.002	合格
80	草甘膦/(mg/L)	0.7	< 0.025	合格
81	敌敌畏/(mg/L)	0.001	< 0.00005	合格
82	莠去津/(mg/L)	0.002	< 0.0005	合格
83	溴氰菊酯/(mg/L)	0.02	< 0.00020	合格
84	2,4-滴/(mg/L)	0.03	< 0.00005	合格
85	乙草胺/(mg/L)	0.02	< 0.00474	合格
86	五氯酚/(mg/L)	0.009	< 0.00003	合格
87	2,4,6-三氯酚/(mg/L)	0.2	< 0.00004	合格
88	苯并(a)芘/(mg/L)	0.00001	< 0.0000014	合格
89	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L)	0.008	< 0.002	合格
90	丙烯酰胺/(mg/L)	0.0005	< 0.00005	合格

检 验 检 测 报 告

报告编号: GSYL23571

第 8 页 共 15 页

附表:检验项目方法仪器一览表

序号	项目	方法标准	定量限	主要仪器设备
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 2.3 酶底物法	—	培养箱
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 4.3 酶底物法	—	培养箱
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 1.1 平皿计数法	—	培养箱
4	砷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.09 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
5	镉	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.06 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
6	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L	双光束紫外可见分光光度计
7	铅	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.07 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
8	汞	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 8.1 原子荧光法	0.1 μg/L	双道原子荧光光度计
9	氰化物	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018 5.2.2 流动注射法	2.0 μg/L	全自动流动注射分析仪
10	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 3.2 离子色谱法	0.01mg/L	离子色谱仪
11	硝酸盐(以N计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 5.3 离子色谱法	0.01mg/L	离子色谱仪
12	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.5 μg/L	气相色谱质谱联用仪
13	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.1 μg/L	气相色谱质谱联用仪
14	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.1 μg/L	气相色谱质谱联用仪
15	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.5 μg/L	气相色谱质谱联用仪
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	—	气相色谱质谱联用仪
17	二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006 9.1 液液萃取衍生气相色谱法	2.0 μg/L	气相色谱仪
18	三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006 10 液液萃取衍生气相色谱法	1.0 μg/L	气相色谱仪

检 验 检 测 报 告

报告编号: GSYL23571

第 9 页 共 15 页

附表:检验项目方法仪器一览表

序号	项目	方法标准	定量限	主要仪器设备
19	溴酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006 14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	5 μg/L	离子色谱仪
20	亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006 13.2 离子色谱法	2.4 μg/L	离子色谱仪
21	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006 13.2 离子色谱法	5.0 μg/L	离子色谱仪
22	色度(铂钴色度单位)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 1.1 铂-钴标准比色法	5度	—
23	浑浊度(散射浑浊度单位)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 2.1 散射法-福尔马肼标准	精度 0.01NTU	台式浊度仪
24	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法	—	—
25	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 4.1 直接观察法	—	—
26	pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 5.1 玻璃电极法	精度 0.01pH单位	台式pH计
27	铝	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.6 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
28	铁	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.9 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
29	锰	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.06 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
30	铜	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.09 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
31	锌	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.8 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
32	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 2.2 离子色谱法	0.1mg/L	离子色谱仪
33	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 1.2 离子色谱法	0.2mg/L	离子色谱仪
34	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 8.1.5.1 溶解性总固体(在105℃ ± 3℃烘干)	2mg/L	电子天平
35	总硬度(以CaCO ₃ 计)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L	酸式滴定管
36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法	0.05mg/L	酸式滴定管
37	氨(以N计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法	0.02mg/L	双光束紫外可见分光光度计
38	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T 5750.13-2006 1.1 低本底总α检测法	探测限 1.6 × 10 ⁻² Bq/L	低本底αβ测量仪

检验检测报告

报告编号: GSYL23571

第 10 页 共 15 页

附表:检验项目方法仪器一览表

序号	项目	方法标准	定量限	主要仪器设备
39	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T 5750.13-2006 2.1 薄样法	探测限 2.8×10^{-2} Bq/L	低本底 α β 测量仪
40	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2006 1.1 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法	0.01mg/L	双光束紫外可见分光光度计
41	总氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2006 3.1 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法	0.01mg/L	双光束紫外可见分光光度计
42	臭氧	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2006 5.1 碘量法	0.01mg/L	酸式滴定管
43	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2006 4.4 现场测定法	0.01mg/L	二氧化氯测定仪
44	贾第鞭毛虫	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 5.1 免疫磁分离荧光抗体法 Filta-Max方法	—	两虫检测系统
45	隐孢子虫	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 6 免疫磁分离荧光抗体法 Filta-Max方法	—	两虫检测系统
46	锶	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.07 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
47	钡	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.3 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
48	铍	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.03 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
49	硼	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.9 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
50	钼	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.06 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
51	镍	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.07 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
52	银	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.03 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
53	铊	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.01 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
54	硒	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	0.09 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
55	高氯酸盐	《食品中氯酸盐和高氯酸盐的测定》 BJS 201706	检出限 0.4 μg/L	液相色谱质谱联用仪
56	二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.1 μg/L	气相色谱质谱联用仪
57	1,2-二氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.1 μg/L	气相色谱质谱联用仪

检 验 检 测 报 告

报告编号: GSYL23571

第 11 页 共 15 页

附表:检验项目方法仪器一览表

序号	项目	方法标准	定量限	主要仪器设备
58	四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.5 μg/L	气相色谱质谱联用仪
59	氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.5 μg/L	气相色谱质谱联用仪
60	1,1-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.1 μg/L	气相色谱质谱联用仪
61	1,2-二氯乙烯 (总量)	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.5 μg/L	气相色谱质谱联用仪
62	三氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.5 μg/L	气相色谱质谱联用仪
63	四氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.5 μg/L	气相色谱质谱联用仪
64	六氯丁二烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.5 μg/L	气相色谱质谱联用仪
65	苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.1 μg/L	气相色谱质谱联用仪
66	甲苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.5 μg/L	气相色谱质谱联用仪
67	二甲苯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.5 μg/L	气相色谱质谱联用仪
68	苯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.1 μg/L	气相色谱质谱联用仪
69	氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.1 μg/L	气相色谱质谱联用仪
70	1,4-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.2 μg/L	气相色谱质谱联用仪
71	三氯苯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 测定挥发性有机化合物	0.5 μg/L	气相色谱质谱联用仪
72	六氯苯	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 20 气相色谱法	0.02 μg/L	气相色谱仪
73	七氯	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 19.1 液液萃取气相色谱法	0.0002mg/L	气相色谱仪
74	马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 7 毛细管柱气相色谱法	0.1 μg/L	气相色谱仪

检 验 检 测 报 告

报告编号: GSYL23571

第 12 页 共 15 页

附表:检验项目方法仪器一览表

序号	项目	方法标准	定量限	主要仪器设备
75	乐果	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 8 毛细管柱气相色谱法	0.1 μg/L	气相色谱仪
76	灭草松	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 12.1 气相色谱法	0.2 μg/L	气相色谱仪
77	百菌清	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 9.1 气相色谱法	0.4 μg/L	气相色谱仪
78	呋喃丹	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 15.1 高压液相色谱法	0.125 μg/L	高效液相色谱仪
79	毒死蜱	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 16.1 气相色谱法	2 μg/L	气相色谱仪
80	草甘膦	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 18.1 高压液相色谱法	25 μg/L	高效液相色谱仪
81	敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 14 毛细管柱气相色谱法	0.05 μg/L	气相色谱仪
82	莠去津	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 17.1 高压液相色谱法	0.0005mg/L	高效液相色谱仪
83	溴氰菊酯	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 11.1 气相色谱法	0.20 μg/L	气相色谱仪
84	2,4-滴	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 13 气相色谱法	0.05 μg/L	气相色谱仪
85	乙草胺	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 23214-2008	检出限 4.74 μg/L	液相色谱质谱联用仪
86	五氯酚	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2006 21 衍生化气相色谱法	0.03 μg/L	气相色谱仪
87	2,4,6-三氯酚	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2006 12.1 衍生化气相色谱法	0.04 μg/L	气相色谱仪
88	苯并(a)芘	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 9.1 高压液相色谱法	1.4ng/L	高效液相色谱仪
89	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 附录B 固相萃取/气相色谱-质谱法 测定半挥发性有机化合物	2 μg/L	气相色谱质谱联用仪
90	丙烯酰胺	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 10.1 气相色谱法	0.05 μg/L	气相色谱仪
91	环氧氯丙烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 17.1 气相色谱法	0.0004mg/L	气相色谱仪
92	微囊藻毒素-LR	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006 13.1 高压液相色谱法	0.06 μg/L	高效液相色谱仪
93	钠	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法	7.0 μg/L	电感耦合等离子体质谱仪
94	挥发酚类(以苯酚计)	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018 5.4.2 流动注射法	1.0 μg/L	全自动流动注射分析仪
95	阴离子合成洗涤剂	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018 5.5.2 流动注射法	0.050mg/L	全自动流动注射分析仪

检 验 检 测 报 告

报告编号: GSYL23571

第 14 页 共 15 页

图片、图表等相关资料



检验检测报告

附注:

报告编号: GSYL23571

第 15 页 共 15 页

一、试验地点及说明

总部(吉林省白山市浑江大街2632号)。

分部1(吉林省白山市浑江区南平街513号)。

二、抽样计划或方法

抽样计划: —

抽样方法: —

三、样品说明

—

四、分包信息(如适用)

☐ *号项为分包项

本机构 ☐ 有 / ☐ 无相应资质能力

分包方及资质许可编号:

五、检验方法说明(补充或删减)

—

六、环境条件(对结果有影响时)

温度: pH测定时样品温度控制范围为 $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 。 湿度: — 其他: —。

七、偏离标准方法的说明

☐ 本次检测有偏离标准

偏离原因和偏离情况:

八、结果不确定度说明(如适用)

—

九、判定规则

—

十、检验项目说明

微生物常规指标检测“总大肠菌群、大肠埃希氏菌和菌落总数”全部三项。

消毒剂常规指标检测“游离氯、总氯、臭氧和二氧化氯”全部四项。

放射性指标限值为指导值,当放射性指标超过指导值(总 β 放射性扣除 ^{40}K 后仍然大于 1Bq/L),应进行核素分析和评价,判定能否饮用。

十一、报告其他说明

“合格”表示该单项符合标准要求,“不合格”表示该单项不符合标准要求。

MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。

报告结束

声 明

1、本机构保证检验检测数据和结果的科学性、公正性和准确性，对检测的数据和结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。

2、对检验检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。

3、未经本机构同意，委托人不得擅自使用本报告信息及检测数据、结果进行不当宣传。

4、本机构在资质能力范围内，对社会出具具有证明作用的数据和结果时，带有资质认定标志。在资质能力范围外，出具的检验检测报告上没有资质认定标志，该数据和结果仅限内部使用对社会不具有证明作用。

5、样品由客户送检的，客户对所提供的样品资料和信息真实性负责，检测数据和结果仅适用于收到的样品。